

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI n. AVSAR 0001

1 Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:

S235JR, S235J0, S235J2 EN 10025-2:2019

2 Uso previsto del prodotto da costruzione.

Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali EN secondo 10025-1 2004

3 Identificativo del fabbricante:



Sede Legale : Via Puisle,4 38051 Borgo Valsugana (TN)
Stabilimento di Produzione : Sarezzo – Via Antonini, 82 –
25068 – Sarezzo (BS)

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione:

2+

6a Norma armonizzata e Organismo notificato:

EN 10025-1:2004

IGQ – Via Giosuè Carducci 125/A, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (I), N. Id. 1608, ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, rilasciando il Certificato del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) n. **P048**.


7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni				Specifica armonizzata
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Barre (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10060: 2003
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Vergella (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Quadri in vergella (Diametro 11÷ 35 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Spessore nominale in mm	10 < spessore ≤16	16 < spessore ≤35	35 < spessore ≤40	40 < spessore ≤ 50	EN 10025-2: 2019
Allungamento %	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 25	
Resistenza a trazione MPa	Da 360 a 510	Da 360 a 510	Da 360 a 510	Da 360 a 510	
Caricamento unitario di snervamento Mpa	≥ 235	≥ 225	≥ 225	≥ 215	
Resilienza a 20 °C in J (S235JR) Resilienza a 0 °C in J (S235J0) Resilienza a -20 °C in J (S235J2)	≥ 27				
Saldabilità (CEV %)	Spessore ≤30	30 < spessore ≤40	40 < spessore ≤50		
	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,38		
Durabilità	NDP				

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di Acciaierie Venete S.p.A. da:

Fabio Bianchetti
Responsabile Qualità di Stabilimento


Sarezzo, 19/09/2025

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI n. AVSAR 0002

1 Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:

S275JR, S275J0, S275J2 EN 10025-2:2019

2 Uso previsto del prodotto da costruzione.

Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali
 EN secondo 10025-1 2004

3 Identificativo del fabbricante:



Sede Legale : Via Puisle, 4 38051 Borgo Valsugana (TN)
 Stabilimento di Produzione : Sarezzo – Via Antonini, 82 –
 25068 – Sarezzo (BS)

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza
 delle prestazioni del prodotto da costruzione:

2+

6a Norma armonizzata e Organismo notificato:

EN 10025-1:2004

IGQ – Via Giosuè Carducci 125/A, 20099 Sesto S. Giovanni
 (MI) (I), N. Id. 1608, ha effettuato l'ispezione iniziale della
 fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue
 la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del
 controllo della produzione in fabbrica, rilasciando il Certificato
 del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) n. **P048**.


7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni				Specifica armonizzata
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Barre (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10060: 2003
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Vergella (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Quadri in vergella (Diametro 11÷ 35 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Spessore nominale in mm	10 < spessore ≤16	16 < spessore ≤35	35 < spessore ≤40	40 < spessore ≤ 50	EN 10025-2: 2019
Allungamento %	≥ 23	≥ 23	≥ 23	≥ 22	
Resistenza a trazione MPa	Da 410 a 560	Da 410 a 560	Da 410 a 560	Da 410 a 560	
Caricamento unitario di snervamento Mpa	≥ 275	≥ 265	≥ 265	≥ 255	
Resilienza a 20 °C in J (S235JR) Resilienza a 0 °C in J (S235J0) Resilienza a -20 °C in J (S235J2)	≥ 27				
Saldabilità (CEV %)	Spessore ≤30	30 < spessore ≤40	40 < spessore ≤50		
	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,42		
Durabilità	NDP				

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di Acciaierie Venete S.p.A. da:

Fabio Bianchetti
 Responsabile Qualità di Stabilimento


Sarezzo, 19/09/2025


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI n. AVSAR 0003

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **S355JR, S355J0, S355J2 EN 10025-2:2019**
- 2 Uso previsto del prodotto da costruzione: **Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali EN secondo 10025-1 2004**
- 3 Identificativo del fabbricante: 
**Sede Legale : Via Puisle, 4 38051 Borgo Valsugana (TN)
Stabilimento di Produzione : Sarezzo – Via Antonini, 82 –
25068 – Sarezzo (BS)**
- 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
- 6a Norma armonizzata e Organismo notificato: **EN 10025-1:2004**
IGQ – Via Giosuè Carducci 125/A, 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
(I), N. Id. 1608, ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, rilasciando il Certificato del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) n. **P048**.
- 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni				Specifica armonizzata
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Barre (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10060: 2003
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Tondi in Vergella (Diametro 10÷50 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma di Quadri in vergella (Diametro 11÷ 35 mm)	Passa				EN 10017: 2005
Spessore nominale in mm	10 < spessore ≤16	16 < spessore ≤35	35 < spessore ≤40	40 < spessore ≤ 50	EN 10025-2: 2019
Allungamento %	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 21	
Resistenza a trazione MPa	Da 470 a 630	Da 470 a 630	Da 470 a 630	Da 470 a 630	
Caricamento unitario di snervamento Mpa	≥ 355	≥ 345	≥ 345	≥ 335	
Resilienza a 20 °C in J (S235JR) Resilienza a 0 °C in J (S235J0) Resilienza a -20 °C in J (S235J2)	≥ 27				
Saldabilità (CEV %)	Spessore ≤30	30 < spessore ≤40	40 < spessore ≤50		
	≤ 0,45	≤ 0,47	≤ 0,47		
Durabilità	NDP				

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di Acciaierie Venete S.p.A. da:

Fabio Bianchetti
Responsabile Qualità di Stabilimento


Sarezzo, 19/09/2025